



การพัฒนาเจลโอโพลิเมอร์ความแข็งแรงสูงด้วยถ่านหินอ้อยว่องไวสูง

ภคธร กิตติสยาม¹ ธรรมรศ บันทong สุข¹ อรุณรัตน์ ศรีคิชา¹ ดวงฤทธิ์ ฉายสุวรรณ¹ และ ชยานี ทิพย์เสมอ^{2*}

¹ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

² ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ

*ผู้ประสานงานเผยแพร่ (Corresponding Author), E-mail: chayanee.t@cit.kmutnb.ac.th

วันที่รับบทความ: 5 ตุลาคม 2563; วันที่ทบทวนบทความ: 2 พฤศจิกายน 2563; วันที่ตอบรับบทความ: 9 พฤศจิกายน 2563

วันที่เผยแพร่ออนไลน์: 9 ธันวาคม 2563

บทคัดย่อ: จีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุชนิดใหม่ที่มีสมบัติคล้ายคลึงกับปูนซีเมนต์ จึงมักถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเนื่องจากมีกำลังรับแรงอัดสูง โดยจีโอโพลิเมอร์ผลิตมาจากวัสดุอะกูมิโนซิลิเกตที่เรียกว่าวัสดุปูอชโซลาน เช่น เมตาเคโลลิน เถ้าถ่านหินอ้อย และถ่านหินแกรนิต ผสมกับสารละลายอัลคาไลที่มีความเป็นด่างสูงเพื่อเกิดปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์เรซิน แต่ในการนำเข้าสู่ถ่านจากการเก็บตัว มาใช้น้ำมีข้อจำกัดอยู่ที่ความว่องไวในการทำปฏิกิริยา หากวัสดุปูอชโซลานมีความว่องไวในการทำปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์เรซินต้องทำให้กำลังรับแรงอัดช่วงต้นของชิ้นงานมีค่าต่ำกว่าเดียวกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่ทำให้ถ่านหินอ้อยมีความว่องไวสูงต่อการทำปฏิกิริยาโดยการนำถ่านหินอ้อยไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และเกิดเป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดซิลิกาสูง (Silica-rich (SR)-NaOH) ในงานวิจัยนี้ใช้วัสดุปูอชโซลานอัตราส่วนระหว่างเมتاเคโลลินต่อถ่านหินอ้อยที่ 80:20 และอัตราส่วนปูอชโซลานต่อสารละลายอัลคาไลเท่ากับ 1:1 บริمامถ่านหินอ้อยแตกต่างกันที่ 0, 20 และ 50 เปอร์เซนต์ ผสมเข้ากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 มोลาร์ ได้เป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดซิลิกาสูง จากนั้นทดสอบสมบัติทางเคมี ได้แก่ การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน ด้วยเครื่องฟูเรย์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดスペกโตรมิเตอร์ การวิเคราะห์ห้องคปะกอนทางเคมีด้วย เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ และความสามารถในการละลายของด่าง จากผลการทดสอบพบว่าการใช้ SR-NaOH ที่ผสมถ่านหินอ้อย 50 เปอร์เซนต์ จะมีค่ากำลังรับแรงอัดสูงที่สุด โดยมีค่ากำลังรับแรงอัดสูงกว่าชิ้นงานที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งพานิชย์มากกว่า 2 เท่า ที่อายุปั่น 7 วันและมากกว่า 3.5 เท่าที่อายุปั่น 28 วัน

คำสำคัญ: จีโอโพลิเมอร์ชนิดเมتاเคโลลิน; ถ่านหินอ้อยว่องไวสูง; ความแข็งแรงรับแรง; สารละลายโซเดียมซิลิกาสูง; สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดซิลิกาสูง



Development of High-Strength Geopolymers by High-Reactive Bagasse Ash

Pakamon Kittisayarm¹ Thammaros Pantongsuk¹ Akera Srikhacha¹,

Duangrudee Chaysuwan¹ and Chayanee Tippayasam^{2*}

¹ Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University

² Department of Welding Engineering Technology, College of Industrial Technology,

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

* Corresponding author, E-mail: chayanee.t@cit.kmutnb.ac.th

Received: 5 October 2020; Revised 2 November 2020; Accepted: 9 January 2020

Online Published: 9 December 2020

Abstract: Geopolymer is a new material whose properties are similar to cement. Therefore, it is often used in the construction industry due to its high compressive strength. Geopolymers are made from aluminosilicate materials called pozzolanic materials such as metakaolin, fly ash, bagasse ash and rice husk ash mixed with a high alkali solution to occur geopolymerization, however, the agricultural ashes have limited reactivity. Since the pozzolanic materials had low reactivity for geopolymerization, the early compressive strength of geopolymer was low as well. Therefore, this research aimed to prepare the high-reactive bagasse ash by soaking the ash in sodium hydroxide solution to transform into silica-rich sodium hydroxide (SR-NaOH). In this study, the ratio of metakaolin and bagasse ash was 80:20 and the ratio of solid to alkali liquid was 1:1. The quantity of bagasse ash for SR-NaOH was varied as 0, 20 and 50%, mixed with 10M NaOH. The chemical properties were characterized including the functional group analysis by FTIR, the chemical compositions by XRD and the alkalinity test. From the results, it was found that the usage of SR-NaOH with 50 percent of bagasse ash presented the highest compressive strength which was 2 times at 7 day age and 3.5 times at 28 day age higher than that of commercial NaOH.

Keywords: Metakaolin-based geopolymer; High-reactive bagasse ash; Compressive strength; Sodium silicate solution; Silica-rich sodium hydroxide



1. บทนำ


ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คือ เป็นวัสดุหลักที่ใช้งานก่อสร้างนิยมใช้กันแพร่หลาย เนื่องจากมีความแข็งแรงสูง ทนทาน มีอายุการใช้งาน สูง [1] เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ในการบวนการผลิต ปูนซีเมนต์นั้นค่อนข้างสูงมากโดยใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,400–1,600 องศาเซลเซียส [2] ส่งผลให้มีการ ปลดปล่อยก๊าซcarbon dioxide (CO₂) [3-4] ในปริมาณที่สูงก่อให้เกิดเป็นภาวะโลกร้อน (Global Warming) [5] ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว [6, 7] Robert McCaffrey "ได้นำเสนอ 3 แนวทางใน การลดการปลดปล่อย CO₂ จากโรงงานปูนซีเมนต์ ได้แก่ (1) ลดปริมาณวัสดุที่ต้องผ่านกระบวนการเผา ในปูนซีเมนต์ (2) ลดการใช้ซีเมนต์ และ (3) ลดสิ่งปฏิกูลสร้างจากซีเมนต์ ดังนั้นเพื่อลดการใช้ปูนซีเมนต์ Dr. Joseph Davidovits [8, 9] ได้เสนอวัสดุจิโอ-โพลิเมอร์ (Geopolymer) เป็นวัสดุทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ [10]

จิโอโพลิเมอร์ [11] คือวัสดุที่มีส่วนประกอบของ อะลูมิโนซิลิเกตที่มีโครงสร้าง 3 มิติแบบสัมฐาน (Amorphous) ประกอบด้วยวัสดุปอชโซลาน [12] (Pozzolanic materials) มีส่วนประกอบหลักของซิลิกา (SiO₂) กับอะลูมินา (Al₂O₃) เป็นองค์ประกอบหลัก [13] เช่น เมตาเคลโอلين (Metakaolin) และ วัสดุของ เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร เช่น เถ้าถอย (Fly ash) เถ้าข้าวอ้อย (Bagasse ash) และ เถ้าเกลน (Rice husk ash) ที่ถูกทำให้แตกตัวด้วย สารละลายอัลคาไลหรือสารละลายที่เป็นด่างสูง [14] เช่น สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na₂SiO₃) สารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือโพแทสเซียม-


ซิลิกะ (K₂SiO₃) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ทำปฏิกิริยาจิโอโพลิเมอร์ไซซ์ัน (Geopolymerization)

จิโอโพลิเมอร์เกิดจากปฏิกิริยาจิโอโพลิเมอร์ไซซ์ัน โดยสามารถแบ่งปฏิกิริยาจิโอโพลิเมอร์ไซซ์ันได้ 2 ขั้น [15-17] คือ (1) การละลาย (Dissolution) ซึ่ง เกิดขึ้นเมื่อสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตสมกับ สารละลายมีความเป็นด่างสูง ได้เป็นอะลูมิเนต และ ซิลิกะทรงหน่วยสี่หน้าที่เกิดโคอร์ดิเนตแบบสี่แฉน กับอะกซิเจน (O) ซึ่งกระจายตัวและจัดเรียงตัวใหม่ใน ลักษณะของเจล และ (2) การทำปฏิกิริยาควบแน่น (Condensation & Chain polymerization) ซึ่งเกิดการ รวมตัวกันของผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยาเบื้องต้น กลายเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้น และ ปลดปล่อยโมเลกุลของน้ำออกมานิ่งตัวจะได้ หน่วยที่กึ่งเสถียร (Meta-stable) ที่มีปริมาณ อะลูมิเนียม (Aluminium; Al) สูง เมื่อเกิดปฏิกิริยามาก ขึ้นจะเปลี่ยนเป็นหน่วยที่มีซิลิกอน (Silicon; Si) มาก ขึ้น ดังรูปที่ 1 ซึ่งได้แก่ พอลิเซียเลต (Polysialate; PS), พอลิเซียเลตไซโลกไซ (Polysialate Siloxo; PSS) และพอลิเซียเลต ไดไซโลกไซ (Polysialate Disiloxo; PSDS) ดังรูปที่ 2 จากนั้นทำปฏิกิริยาลูกโซ่ ทำให้โมเลกุลเชื่อมข้างกันมากขึ้นในลักษณะโพลิ เมอร์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากปฏิกิริยาจึงมีความ หนาแน่นขึ้น ทำให้เกิดโครงสร้างรับแรงได้ กลไกการ เกิดปฏิกิริยาของจิโอโพลิเมอร์ไซซ์ัน

การต่อสายโซ่โมเลกุลจะแสดงอัตราส่วน SiO₂:Al₂O₃ ที่แตกต่างกันโดย SiO₂:Al₂O₃ เป็นปัจจัย สำคัญทางด้านองค์ประกอบทางเคมีที่จะส่งผลต่อ สมบัติของจิโอโพลิเมอร์ จากการวิจัยของ De Silva, Sagoe-Crenstil, & Sirivivatnanon [18] ศึกษาการเกิด



รูปที่ 1 แบบจำลองกลไกการเกิดปฏิกิริยาของ จีโอโพลิเมอร์เรซัน [16]



รูปที่ 2 รูปแบบพื้นฐานของจีโอโพลิเมอร์ [17]

ปฏิกิริยาในช่วงต้นของจีโอโพลิเมอร์ โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนผสมระหว่างเมتاเคโนลินต่อสารละลายน้ำตาลค่าไฟ โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนโมลาร์ของ $SiO_2:Al_2O_3$ บ่มร้อนที่อุณหภูมิ $40^{\circ}C$ เป็นเวลา 72 ชั่วโมง เพื่อทดสอบระยะเวลารการก่อตัวพบว่าการเพิ่มอัตราส่วน $SiO_2:Al_2O_3$ มีผลทำให้ระยะเวลา ก่อตัวนานขึ้น ลักษณะการพัฒนากำลังช่วงต้น พบว่าการเพิ่ม อัตราส่วน $SiO_2:Al_2O_3$ ไปจนถึง 3.4–3.8 ส่งผลทำให้ได้กำลังดีที่สุดและ งานวิจัยของ Zhang, Sun, & Li [19] ทำการศึกษาผลกระทบของ อัตราส่วนโมลาร์ของ $SiO_2:Al_2O_3$ ของเคโนลิน พบว่า มีอัตราส่วนโมลาร์น้อยลงกว่าเมตาเคโนลิน นอกจากนี้ อัตราส่วนระหว่าง Si ต่อ Al เป็นตัวแยกการใช้งานในประเภทต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1 [20]

ตารางที่ 1 อัตราส่วนความเข้มข้นของ Si ต่อ Al และ การนำไปใช้งานของจีโอโพลิเมอร์จากเมตาเคโนลิน

Si : Al	การนำไปใช้งาน
1:1	อิฐ เซรามิก และวัสดุกันไฟ
2:1	ซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก้าเก็บกัมมันตรังสี และสารพิษ
3:1	วัสดุกันไฟ กันความร้อน อุปกรณ์สำหรับงานหล่อ และเครื่องมือต่างๆ
> 3:1	วัสดุกันร้อน
20-35:1	วัสดุกันไฟ และกันความร้อน

ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังรับแรงอัดในระยะต้นของจีโอโพลิเมอร์ด้วยการเพิ่มปริมาณซิลิกา ในสารละลายน้ำตาลโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อให้เกิดเป็นสารละลายน้ำตาลโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดซิลิกาสูงเป็นการเร่งปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์เรซัน จากการนำเข้ากระบวนการอ้อยที่มีปริมาณซิลิกาสูงแต่มี



ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์เรซันต์ ต่ำผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 มоляร์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทำให้ถ้าชานอ้อย อญี่ปุ่นสภาพที่ว่องไวต่อการทำปฏิกิริยานากขึ้นพร้อมทำปฏิกิริยาให้เกิดจีโอโพลิเมอร์เรซันต์ ที่มีกำลังรับแรงกดอัดสูงในเวลารวดเร็วลดจนสามารถพัฒนาเป็นวัสดุนำมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. วิธีการดำเนินงานวิจัย/ทดลอง

2.1 การเตรียมวัสดุปอชโซลัน

วัสดุปอชโซลันที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ เมตาเคลือกอลินและถ้าชานอ้อยในอัตราส่วน 80:20 โดยดินขาว (Kaolin) ได้รับมาจากบริษัท มินเนอรัล รีชอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จังหวัดระโนง นำมาเผาที่อุณหภูมิ 600 °C เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่ 10 °C ต่อนาที เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างจาก Kaolin ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) เป็นโครงสร้าง Metakaolin ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) [21] โดยขนาดผ่านตะกรงขนาด 325 เมช ร้อยละ 90 ส่วนถ้าชานอ้อย (Bagasse ash; BA) ได้มาจากการเผาถ่านหิน จังหวัดชลบุรี นำถ้าชานอ้อยไปบดเป็นเวลา 10 ชั่วโมง และร่อนผ่านตะกรงขนาด 325 เมช ($\leq 45 \text{ } \mu\text{m}$ ไมโครเมตร)

2.2 การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดซิลิกาสูง (Silica-rich Sodium Hydroxide; SR-NaOH)

เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 มоляร์ (10 M NaOH) ในขวดดับเบิลขนาด 1000 มล. จากโซเดียมไฮดรอกไซด์ 400 กรัม

ทั้งไวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนำมาใช้ผสมกับถ้าชานอ้อยละเอียดในปริมาณที่แตกต่างกันได้แก่ 0, 20 และ 50 wt% ของวัสดุปอชโซลัน เพื่อให้ถ้าชานอ้อยถูกละลายและว่องไวต่อการทำปฏิกิริยามากขึ้น

2.3 การเตรียมจีโอโพลิเมอร์เพสต์

จีโอโพลิเมอร์เพสต์ (Geopolymer Paste) เตรียมโดยใช้เมตาเคลือกอลิน:ถ้าชานอ้อย ในอัตราส่วน 80:20 ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันในเครื่องผสม เติมสารละลายอัลคาไลน์ในอัตราส่วนปอชโซลัน:สารละลายอัลคาไลน์เท่ากับ 1:1 โดยเริ่มจากผสมสารละลาย SR-NaOH ผสมให้เข้ากับวัสดุปอชโซลันจากนั้นจึงผสม Na_2SiO_3 ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน โดยที่สารละลายอัลคาไลน์เตรียมจาก SR-NaOH : Na_2SiO_3 เท่ากับ 1:1 จากนั้นเทจีโอโพลิเมอร์เพสต์ใส่แม่พิมพ์อะคริลิกทรงลูกบาศก์ขนาด $25 \times 25 \times 25 \text{ mm}^3$ ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกปมที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นชั่นงานจะถูกบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องจนครบอยู่บ่มเพื่อทำการทดสอบอัตราส่วนผสมแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์เพสต์

Mixture	Pozzolanic Materials		NaOH (wt% of Pozzolanic)	Alkali Solutions (wt%)			
	MK	BA		SR-NaOH	Na_2SiO_3		
					SR-NaOH	Na_2SiO_3	
BA0	80	20	0	50	50		
BA20	80	20	20	50	50		
BA50	80	20	50	50	50		



2.4 การวิเคราะห์และทดสอบ

2.4.1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุปอชโซลาน

วิเคราะห์ปริมาณออกไซด์ (Oxide) ของ เมتاเคโลลินและถ้าชานอ้อยด้วยเครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี (X-ray Fluorescence; XRF) (Horiba, XGT-5200, Japan) เพื่อนำมาคำนวณหา อัตราส่วนระหว่างซิลิกอนต่ออะลูมิเนียม (Si:Al) และ โซเดียมต่ออะลูมิเนียม (Na:Al) และวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยงabenของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffractometer, XRD) (X'pert, Philips, Netherlands) เพื่อยืนยันองค์ประกอบของวัสดุ

2.4.2 วิเคราะห์สมบัติของจีโอโพลิเมอร์เพสต์

วิเคราะห์หมุนพังก์ชันด้วยเครื่องฟูเรียร์ทرانฟอร์มอินฟารेडสเปกโตรมิเตอร์ (Fourier Transform Infrared Spectrometer; FT-IR) โดยการบดชิ้นงานจีโอโพลิเมอร์ด้วยไกรงบดสาร (Agate mortar) ให้ละเอียด และมีการกระจายตัวสม่ำเสมอแล้วนำเข้าเครื่อง FT-IR

วิเคราะห์โครงสร้างผลึกโดยบดชิ้นงาน จีโอ-โพลิเมอร์ให้ละเอียดและมีการกระจายตัวสม่ำเสมอเพื่อ เข้าเครื่อง XRD อัดผงงานลงใน Holder ให้แน่น วิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRD โดยใช้พารามิเตอร์ดังนี้ กระแสไฟฟ้า 35 mA ความต่างศักย์ 40 KV, Step Size 0.02°, Time per Step 0.4 s, Scan Range 5° – 80° มุม 2θ และใช้ระยะเวลาสแกน 45 นาที

ทดสอบกำลังรับแรงอัดของชิ้นงานจีโอโพลิเมอร์ เพสต์ดำเนินการตามมาตรฐาน ASTM C109 [22] ด้วย เครื่อง Universal Testing Machine, UTM (Hounsfield, H50KS, England) ขนาดชิ้นงาน 25 x 25 x 25 mm³ ที่ อายุบ่ม 7, 14 และ 28 วัน โดยใช้ชิ้นงานทดสอบที่มี อายุบ่มเท่ากันจำนวน 4 ตัวอย่างต่อ 1 สูตร

การทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water absorption) ความหนาแน่นรวม (Bulk density) และ ความพรุนตัว ประกาย (Apparent porosity) โดยทดสอบจากชิ้นงาน ที่มีอายุบ่ม 28 วัน ขนาดชิ้นงาน 25 x 25 x 25 mm³ จำนวนสูตรละ 4 ชิ้น โดยอบชิ้นงานในเตาอบที่มี อุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำไปชั่ง น้ำหนักแห้ง และนำไปแช่น้ำ 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไป ชั่งน้ำหนักในน้ำและในอากาศ ตามมาตรฐาน ASTM C642-13 [23]

ทดสอบความสามารถในการซับละลายความเป็น ด่าง [24] โดยการนำจีโอโพลิเมอร์เพสต์อายุ 28 วัน ขนาด 25 x 25 x 25 mm³ ไปแช่ในน้ำปริมาณ 225 mL เป็นระยะเวลา 15 นาที จากนั้นวัดค่า pH ที่ได้ และนับจำนวนครั้งของการซับจนกว่าค่า pH ของจีโอ- โพลิเมอร์เพสต์มีค่าเท่ากับ 7 เพื่อทดสอบความสามารถ ใน การซับละลายความเป็นด่างของจีโอโพลิเมอร์เพสต์

3. ผลการวิจัย/ทดลองและการอภิปรายผล

3.1 ผลวิเคราะห์ของวัสดุปอชโซลาน

3.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ วัสดุปอชโซลาน


ตารางที่ 3 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ ปอชโซลานจากการวิเคราะห์ด้วย XRF พนิช เมتاเคโลลินและถ้าชานอ้อยมีปริมาณซิลิกา 53.39 และ 68.61% และมีอะลูมิเนียม 43.98 และ 5.67% ซึ่ง เมตาเคโลลินและถ้าชานอ้อยมีอัตราส่วน Si / Al 1.21 และ 12.10 ตามลำดับ ซึ่งการผลิตจีโอโพลิเมอร์ที่มี ความแข็งแรงสูงนั้นค่า Si / Al ควรอยู่ที่ 2-3 ทั้ง เมتاเคโลลินและถ้าชานอ้อยในงานวิจัยนี้จึงไม่ เหมาะสมที่จะใช้เป็นวัสดุหลักในการผลิตจีโอโพลิเมอร์



ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุปูอซโซลัน

Pozzolans	Chemical compositions (wt.%)								
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	LOI
Metakaolin	53.39	43.98	0.63	0.04	0.08	-	0.86	0.02	1.00
Bagasse ash	68.61	5.67	4.06	2.73	1.58	0.18	3.41	0.23	13.53

คงจะวิจัยจึงมีแนวทางในการผสมเมตาเคโลอลิน และถ่านหินอ้อยในอัตราส่วน 80 ต่อ 20 เพื่อปรับอัตราส่วนของ Si / Al ให้มีค่าที่เหมาะสมมากขึ้น



รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์ XRD ของวัสดุหลัก (เมตาเคโลอลิน และถ่านหินอ้อย)

จากรูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์ XRD แสดงถึงเมตาเคโลอลินที่มีความเป็นอสัณฐาน (Amorphous) ผสมกับโครงสร้างผลึก (Crystalline) ประกอบไปด้วย Quartz หรือ Silica และ Muscovite เป็นหลัก ส่วนถ่านหินอ้อยจะพบพื้นที่ของ Cristobalite ซึ่งรูปผลึกนิดนี้ มีสูตรทางเคมีคือ SiO₂ ซึ่งหมายความว่าองค์ประกอบทางเคมีของถ่านหินอ้อยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยซิลิกา M = Muscovite (KAl₂(AlSi₃O₁₀)₂(OH)₂, 00-007-0042), Q = Quartz (SiO₂, 01-089-8934), A = Alumina (Al₂O₃, 00-004-0877), Al = Alunite (KAl₃(SO₄)₂(OH)₆, 00-003-0616), C = Cristobalite

(SiO₂, 00-003-0257), I = Iron oxide (Fe₂O₃, 00-016-0895)

3.2 ผลวิเคราะห์ของจีโอโพลิเมอร์เพสต์

3.2.1 อัตราส่วนระหว่าง Si:Al และ Na:Al


ค่าอัตราส่วนระหว่าง Si:Al มีค่าอยู่ในช่วง 1.79-2.45 (ตารางที่ 4) โดยพบว่าเมื่อเดิมบริมาณถ่านหินอ้อย (BA20 และ BA50) เพิ่มขึ้นอัตราส่วนระหว่าง Si:Al จะเพิ่มสูงขึ้น เท่ากับ 2.07 และ 2.45 ตามลำดับ เหมาะสมที่จะนำไปใช้สำหรับงานก่อสร้าง อัตราส่วนระหว่าง Si:Al ที่เหมาะสมประมาณ 2-3 [18, 20] และอัตราส่วน Na:Al ไม่เกินกว่า 1 ซึ่งในงานวิจัยนี้มีอัตราส่วน Na:Al อยู่ในช่วง 0.76-0.79 ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสม

ตารางที่ 4 อัตราส่วนระหว่าง Si:Al และ Na:Al

Mixture	Si:Al	Na:Al
BA0	1.79	0.81
BA20	2.07	0.79
BA50	2.45	0.76

3.2.2 หมู่ฟังก์ชันของจีโอโพลิเมอร์เพสต์

จากรูปที่ 4 (ก) พบร้าชั้นงานจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่อายุ 7 วัน พบรีดค์ของ O-H ที่เลขคลื่น 3440 cm⁻¹ และ 1670 cm⁻¹ ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันของน้ำภายในโครงสร้างจีโอโพลิเมอร์ ที่เลขคลื่น 1440-1460 cm⁻¹



รูปที่ 4 หมู่พังก์ชันของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่อายุบ่ำ (ก) 7 วัน และ (ข) 28 วัน

พบหมู่พังก์ชัน C-O เกิดจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง Na⁺ และ CO₃²⁻ ในอากาศ เกิดเป็น Na₂CO₃ พบรดับซัคเจนในสูตร BA0 ที่ช่วงเลขคลื่น 1030-900 cm⁻¹ เริ่มพบพีคของ Si-O-(Si/Al) ซึ่งเป็นหมู่พังก์ชันที่เกิดจากปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์เรซัน ที่ช่วงเลขคลื่น 980-950 cm⁻¹ ในสูตร BA0 และ BA20 ซึ่งจะเห็นการจับตัวของหมู่พังก์ชัน Si-O-(Si/Al) ซัคเจนมากที่อายุ 28 วัน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ให้ความแข็งแรงในจีโอ-โพลิเมอร์ [25] พบทุ่มพังก์ชัน Si-O และ Al-O ที่ช่วง

เลขคลื่น 545-520 cm⁻¹ พบรดับ Si-O ในโครงสร้างจีโอ-โพลิเมอร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของวัสดุดินตั้งต้นจากการพิจารณาหมู่พังก์ชันที่อายุบ่ำช่วงดันพบว่า ชิ้นงาน BA0 ที่ใช้ NaOH แบบไม่ผสมเด็กษาanol ไม่มีปรากฏของหมู่ O-H ที่ 3440 cm⁻¹ ซึ่งเป็น by-product จากการเกิด Si-O-Al ซึ่งเป็นเฟสที่ไม่เสถียรของจีโอ-โพลิเมอร์ในขณะที่ชิ้นงาน BA20 และ BA50 ที่มีการใส่เด็กษาanol 20 และ 50% ไม่พบ O-H แต่พบรดับ Si-O-(Si/Al) แทน




ในอายุบ่ม 28 วัน (รูปที่ 4 (ข)) พบร่วมกันในสูตร BA0 เกิดพีคของ O-H น้อยลงที่เลขคลื่น 3440 cm^{-1} และ 1670 cm^{-1} ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันของน้ำภายในโครงสร้างจีโอโพลิเมอร์ และเกิดพีคของ Si-O-(Si/Al) ที่เลขคลื่น $980\text{-}950\text{ cm}^{-1}$ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่ให้ความแข็งแรงในจีโอโพลิเมอร์ โดยจะเกิดพีคของ Si-O-(Si/Al) ชัดเจนในสูตรที่เพิ่มถ่านหินอ้อย 50% (BA50) ซึ่งสอดคล้องกับค่าความแข็งแรงรับแรงกดอัดที่มีค่าสูงเช่นกัน นอกจากนี้พีคของ Si-O ในช่วง $545\text{-}520\text{ cm}^{-1}$ สูตร BA0 ที่ใช้ NaOH เกรดเชิงพาณิชย์ ทำให้มีความขั้มขันของ Na ที่มากกว่าสูตรอื่นจึงแสดงผลของหมู่ฟังก์ชัน ในรูปแบบที่คล้ายกัน

กับจีโอโพลิเมอร์ที่ใช้สารละลายอัลคาไล เฉพาะ NaOH ในการขันรูป [26]

3.2.3 องค์ประกอบทางเคมีของจีโอโพลิเมอร์เพสต์

จากรูปที่ 5 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของจีโอโพลิเมอร์เพสต์เปรียบเทียบอายุบ่ม (ก) 7 วัน และ (ข) 28 วัน ตามลำดับ พบร่วมกันในสูตร BA0 ที่ใช้ NaOH เกรดเชิงพาณิชย์ ทำให้มีความขั้มขันของ Na ที่มากกว่าสูตรอื่นจึงแสดงผลของหมู่ฟังก์ชัน ในรูปแบบที่คล้ายกัน



S = Sodium Aluminium Silicate ($\text{Na}_6\text{Al}_6\text{Si}_{10}\text{O}_{32}$, 01-074-1787), Q = Quartz (SiO_2 , 01-089-8934), C = Calcium Silicate Hydrate ($\text{Ca}_2(\text{SiO}_3\text{OH})\text{OH}$, 00-006-0286), SH = Sodium Aluminium Silicate Hydrate ($\text{Na}_3\cdot 6\text{Al}_3\cdot 6\text{Si}_{12}\cdot 4\text{O}_{32}\cdot 14\text{H}_2\text{O}$, 00-044-0052), M = MuscoviteT ($\text{K},\text{Na})(\text{Al},\text{Mg},\text{Fe})_2(\text{Si}_{3.1}\text{Al}_{0.9})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$, I = Iron Oxide (Fe_2O_3 , 00-016-0895)


รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์ XRD ของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่อายุบ่ม (ก) 7 และ (ข) 28 วัน



เนื่องจากเจือโพลิเมอร์มีโครงสร้างเป็นแบบอสัณฐาน จึงเป็นด้วยน้ำเจือโพลิเมอร์นั้นทำปฏิกิริยา สมบูรณ์ อีกทั้งมีการเกิด แคลเซียมซิลิกेटไฮเดรต (C-S-H) เป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาไฮเดรชันซึ่งเป็นโครงสร้างที่ให้ความแข็งแรงในปูนซีเมนต์และพบว่า เกิดขึ้นในเจือโพลิเมอร์ส่งผลให้เจือโพลิเมอร์มีค่า ความแข็งแรงรับแรงกดอัดสูงขึ้นที่อายุบ่ม 28 วัน

3.2.4 ค่ากำลังรับแรงอัด

จากรูปที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งแรง รับแรงกดอัดของชิ้นงานเจือโพลิเมอร์ที่ไม่เพิ่มและ เพิ่มถ่านอ้อย (0, 20 และ 50%) พบร้าที่อายุบ่ม 7 และ 28 วัน การเติมถ่านอ้อย 20% (BA20) ไม่ ส่งผลกระทบต่อค่าความแข็งแรงแต่เมื่อเพิ่มถึง 50% (BA50) สามารถเพิ่มความแข็งแรงมากกว่า 2 เท่า โดยสูตร BA50 มีค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดคือ 45.38 MPa เนื่องจากสัดส่วน Si:Al กับ Na:Al ที่เหมาะสม ต่อการเกิดปฏิกิริยาเจือโพลิเมอร์ไฮเดรชันโดย BA50 ให้กำลังรับแรงอัดสูงสุดที่ 28 วัน ซึ่งสอดคล้องกับผล ของ FTIR




รูปที่ 6 ค่ากำลังรับแรงอัดของเจือโพลิเมอร์ที่อายุบ่ม 7, 14, และ 28 วัน

3.2.5 การดูดซึมน้ำ ความพรุนปราภู และความ หนาแน่นรวม

ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพ พบร้า การ ดูดซึมน้ำ ความพรุนปราภู และความหนาแน่นรวม ของเจือโพลิเมอร์เพสต์ที่อายุ 28 วัน แสดงในรูปที่ 7 ความหนาแน่นรวมของเจือโพลิเมอร์เพสต์อยู่ในช่วง 1.43-1.98 g/cm³ ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับปริมาณการ เพิ่มถ่านอ้อยของสารละลาย SR-NaOH โดยจะ ส่งผลให้ความหนาแน่นของชิ้นงานลดลง ความพรุน ปราภูอยู่ในช่วง 6.15-14.49% ซึ่งมีแนวโน้มตรงกัน ข้ามกับความหนาแน่นรวม

BA50 ปราภูความพรุนสูงสุดเนื่องจากถ่าน อ้อยมีความพรุนตัวภายในโครงสร้างส่งผลให้การ เพิ่มถ่านอ้อยในปริมาณมากชิ้นงานเจือโพลิเมอร์ เพสต์จึงมีความพรุนปราภูที่สูงเช่นเดียวกับการดูด ซึมน้ำอยู่ในช่วง 12.98-26.90% ซึ่งมีแนวโน้มเดียวกัน กับความพรุนปราภู ชิ้นงานยิ่งมีความพรุนปราภู มากยิ่งดูดซึมน้ำสูง



รูปที่ 7 การดูดซึมน้ำ ความพรุนปราภู และความ หนาแน่นรวม ที่อายุบ่ม 28 วัน



3.2.6 ความสามารถในการละลายของด่าง

จากการทดสอบความสามารถในการละลายของด่างค่า pH เริ่มต้นของชิ้นงานเจือโพลิเมอร์เพสต์ มีค่าอยู่ในช่วง 10.0-11.5 แต่เมื่อผ่านการชะล้างน้ำ จนค่า pH เข้าใกล้ความเป็นกลาง ($\text{pH} = 7$) เห็นได้ว่า ชิ้นงานเจือโพลิเมอร์สูตรที่เพิ่มเต้าชานอ้อย 20% และ 50% ใช้จำนวนครั้งในการชะล้างน้อยกว่าชิ้นงานเจือโพลิเมอร์ที่ไม่เพิ่มเต้าชานอ้อย สูตร BA0 BA20 และ BA50 มีจำนวนครั้งที่ใช้ในการชะล้างเพื่อให้ค่าความเป็นกรด-ด่างเข้าใกล้ความเป็นกลาง มีค่าเท่ากับ 14 10 และ 10 ครั้ง ตามลำดับ เนื่องจากสูตรที่ไม่ได้เพิ่มเต้าชานอ้อย ส่งผลให้มีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากการทำปฏิกิริยาเหลือในระบบ ทำให้มีค่าความเป็นด่างที่สูงกว่า จึงจำเป็นต้องใช้น้ำซับเป็นจำนวนครั้งมากกว่า สูตรที่มีการเติมเต้าชานอ้อยในโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกใช้ทำปฏิกิริยากับเต้าชานอ้อยที่เพิ่มเข้าไป

4. สรุปผลการดำเนินงานวิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความอ่อนไหวในการทำปฏิกิริยาเจือโพลิเมอร์เรซันของเต้าชานอ้อย โดยการผสมเต้าชานอ้อยในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 10 โมลาร์ โดยจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเต้าชานอ้อยที่แช่สารละลาย NaOH จนอยู่ในสภาพะ SR- NaOH ช่วยเพิ่มความแข็งแรงระยะดันแก้เจือโพลิเมอร์โดยจากการทดสอบ FTIR และ XRD แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาเจือโพลิเมอร์เรซันเกิดขึ้นที่อายุปุ่ม 7 วันโดยในชิ้นงาน BA0 จะยังพบ O-H ที่เป็นน้ำซึ่งเป็น by-product จากการเกิด Poly (Sialate) (Si-O-Al-O) ซึ่งเป็นเพสต์ที่ให้

ความแข็งแรงเบื้องต้นแต่มีความเสถียรภาพต่ำในขณะที่ BA20 และ BA50 พบ O-H ในปริมาณที่น้อยแต่พบ Poly (Sialate-siloso) (Si-O-Al-O-Si-O) ซึ่งมักพบที่อายุปุ่มช่วงห้ายและเป็นความแข็งแรงที่ยั่งยืนจึงสามารถสรุปได้ว่าการแซ่ BA ใน NaOH ช่วยให้ BA มีความอ่อนไวและเพิ่มความแข็งแรงในระยะดันรวมถึงเร่งการเกิดปฏิกิริยาเจือโพลิเมอร์เรซัน

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI) และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับทุนวิจัยและทุนการศึกษา และงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการจัดทำพื้นที่วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ รวมถึงขอขอบคุณโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมา ณ ที่นี่ด้วย วัสดุในงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากบริษัทมินเนอรัล รีชอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเต้าชานอ้อยจากบริษัทหน้าตาล นิวကวังสุนหลี จำกัด

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] P.C. Aitcin, Cements of Yesterday and Today: Concrete of Tomorrow, Cement and Concrete research, 2000, 30(9), 1349-1359.



- [2] E. Benhelal, G. Zahedi, E. Shamsaei and A. Bahadori, Global Strategies and Potentials to Curb CO₂ Emissions in Cement Industry, *Journal of Cleaner Production*, 2013, 51, 142-161.
- [3] A. Akbar, F. Farooq, M. Shafique, F. Aslam, R. Alyousaf and H. Abduljabbar, Sugarcane Bagasse Ash-Based Engineered Geopolymer Mortar Incorporating Propylene Fibers, *Journal of Building Engineering*, 2020, 33, 101492.
- [4] C.L. Wong, K.H. Mo, U.J. Alengaram and S.P. Yap, Mechanical Strength and Permeation Properties of High Calcium Fly Ash-Based Geopolymer Containing Recycled Brick Powder, *Journal of Building Engineering*, 2020, 32, 101655.
- [5] J. Davidovits, Properties of Geopolymer Cements, *Scientific Research Institute on Binders and Materials*, 1994, 1, 131-149.
- [6] R. McCaffrey, Climate Change and the Cement Industry, *Global Cement and Lime Magazine*, 2002, Environmental Special Issue, 15-19.
- [7] P.K. Mehta, Greening of the Concrete Industry for Sustainable Development, *Concrete International*, 2002, 24, 23-28.
- [8] J. Davidovits, Global Warming Impact on the Cement and Aggregates Industries, *World Resource Review*, 1994, 6(2), 263-278.
- [9] J. Davidovits, Geopolymers: Inorganic Polymeric New Materials, *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 1991, 37(8), 1633-1656.
- [10] C. Tippayasam, C. Leonelli, and D. Chaysuwan, Effect of Agricultural Wastes with Fly Ash on Strength of Geopolymers, *Suranaree Journal of Science and Technology*, 2014, 21(1), 1-7.
- [11] C. Tippayasam, S. Sutikulsombat, E. Kamseu, R. Rosa, P. Thavorniti, P. Chindaprasirt, C. Leonelli, G. Heness and D. Chaysuwan, In Vitro Surface Reaction in SBF of A Non-Crystalline Aluminosilicate (Geopolymer) Material, *Journal of the Australian Ceramic Society*, 2019, 55(1), 11-17.
- [12] Y.M. Liew, H. Kamarudin, A.M. Mustafa Al Bakri, M. Bnhussain, M. Luqman, I. Khairul Nizar, C.M. Ruzaidi and C.Y. Heah, Optimization of Solids-to-Liquid and Alkali Activator Ratios of Calcined Kaolin Geopolymeric Powder, *Construction and Building Materials*, 2012, 37, 440-451.



- [13] C. Tippayasam, P. Boonanunwong, J. Calvez, P. Thavorniti, P. Chindaprasirt, and D. Chaysuwan, Effect of Porosity and Pore Size on Microstructures and Mechanical Properties of Metakaolin Blended with $\text{Ca}(\text{OH})_2$ and PLA as Porous Geopolymers, *Key Engineering Materials*, 2016, 690, 276-281.
- [14] C. Tippayasam, P. Balyore, P. Thavorniti, E. Kamseu, C. Leonelli, P. Chindaprasirt and D. Chaysuwan, Potassium Alkali Concentration and Heat Treatment Affected Metakaolin-Based Geopolymer, *Construction and Building Materials*, 2016, 104, 293-297.
- [15] A. Fernandez-Jimenez, A. Palormo and M. Criado, Microstructure Development of Alkali-Activated Fly Ash Cement a Descriptive Model, *Cement and Concrete Research*, 2004, 35, 1204-1209.
- [16] A.M. Hameed, R.R. Rawdhan and S.A. Al-Mishhadani, Effect of Various Factors on the Manufacturing of Geopolymer Mortar, *Archives of Science*, 2017, 1(3), 1-8.
- [17] S. M. Kabir, U. J. Alengaram, M. Z. Jumaat, A. Sharmin and A. Islam, Influence of Molarity and Chemical Composition on the Development of Compressive Strength in POFA Based Geopolymer Mortar, *Advances in Materials Science and Engineering*, 2015, 647071, 1-15.
- [18] Y. S. Zhang, W. Sun and J. Z. Li, Hydration Process of Interfacial Transition in Potassium Polysialate (K-PSDS) Geopolymer Concrete, *Magazine of Concrete Research*, 2005, 57(1), 33-38.
- [19] P. De Silva, K. Sagoe-Crenstil, and V. Sirivivatnanon, Kinetics of geopolymerization: role of Al_2O_3 and SiO_2 , *Cement and Concrete Research*, 2007, 37(4), 512-518.
- [20] N. Fifinatasha, M.M.A.B. Abdullah, C.M.R. Ghazali, K. Hussin, M. Binhussain, and A.V. Sandu, Comparison Characterization of Geopolymer Source Materials for Coating Application, *Applied Mechanics and Materials*, 2015, 754, 664-670.
- [21] C. Tippayasam, P. Keawpapasson, P. Thavorniti, T. Panyathanmaporn, C. Leonelli, and D. Chaysuwan, Effect of Thai Kaolin on Properties of Agricultural Ash Blended Geopolymers, *Construction and Building Materials*, 2014, 53, 455-459.
- [22] ASTM C109, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens), 2016.
- [23] ASTM C642-13, Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete, 2013.



บทความวิจัย

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)

ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548

DOI: 10.14416/j.ind.tech.2020.12.006

- [24] C. Tippayasam, S. Sutikulsombat, J. Paramee, C. Leonelli, and D. Chaysuwan, Development of Geopolymer Mortar from Metakaolin Blended with Agricultural and Industrial Wastes, *Key Engineering Materials*, 2018, 766, 305-310.
- [25] S. Kumar and R. Kumar, Mechanical activation of fly ash: Effect on Reaction, Structure and Properties of Resulting Geopolymer, *Ceramics International*, 2011, 37(2), 533-541.
- [26] D. A. Runyut, S. Robert, I. Ismail, R. Ahmadi, N. A. S. B. Abdul Samat Microstructure and Mechanical Characterization of Alkali-Activated Palm Oil Fuel Ash, *Journal of Materials in Civil Engineering*, 2018, 30(7), 04018119.